


DEFENDER GATE™ 20

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LAS BARRERAS DE SEGURIDAD MÁS RESISTENTES EN EL MERCADO PARA ANDENES DE CARGA



El mecanismo de liberación del enganche en la manija permite una apertura y cierre más rápidos y fáciles.



Protección de seguridad para mayor protección

ESPECIFICACIONES


- Barras de protección superior e inferior.
- Requiere poco o ningún mantenimiento.
- Se pliega fácilmente a la mitad.
- Permite un paso completo cuando la barrera está abierta a 90°.
- Construcción de acero de alta resistencia con herraje autolubricante.
- Tornillos de nivelación integrados.
- Tamaños estándar disponibles hasta 10 pies.
- ¡La barrera más FUERTE en el mercado!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cumple con las directrices de OSHA para protección contra caídas.
- Fácil de operar con un esfuerzo mínimo.
- Tamaños y configuraciones personalizados disponibles.
- Se envía en tres piezas (todo el herraje incluido).
- Enganche con traba (candado no incluido).
- El tope positivo mantiene la barrera abierta sin utilizar piezas móviles.
- Accesorios de protección de seguridad y opciones de interbloqueo electrónico disponibles.
- Fabricada en los EE. UU.

Capacidad de prueba – Resultados

VELOCIDAD A LA CUAL LAS BARRERAS DE LOS **COMPETIDORES** PUEDEN DETENER UN MONTACARGA DE 10 000 LB



*Nota: Contención de energía cinética basada en mvr²

Peso del montacargas y velocidad a la cual puede detenerse

(basado en la absorción de energía cinética)

Marca	Peso (lb)	MPH detenidas
Hyster S100FT <small>Modelo: S100FT</small>	16 032	6
Crown CGC50C-5 <small>Modelo: CGC50C-5</small>	15 400	6,1
Toyota Box Car Lift	12 000	6,9
Serie Starke XVI	9900	7,6
53 Komatsu FB15m-3 <small>Modelo: 6900</small>	6900	9,1



ADVERTENCIA: Riesgo de cáncer y daño reproductivo-www.P65Warnings.ca.gov